

World Leader in Surface Preparation Equipment

BLASTRAC®

SHOT BLASTING | SCARIFYING | SCRAPING | GRINDING | DUST COLLECTION



PINTAKÄSITTELY

LATTIASINKOUS



Blastrac lattiasinko 1-8DPS30

Tuotekuvaus:

- Suljettu kiertoinen pölytön lattiasinkous kytkettynä Blastracin pölynpoistolaitteistoon
- Monikäyttöinen kytkettävissä verkkovirtaan 230V
- Pienin malli sähkömoottoriajolla varustetuista lattiasingoista
- Suurtehosinko ammattikäyttöön
- Helppokäyttöinen, liikuteltava ja kevyt lattiasinko

Tekniset ominaisuudet:

Puhallusleveys:	203mm
Puhallusteho:	Jopa 50m ² /h betonilattiaa
Moottori:	3,0kW / 230V / 50Hz / 60Hz / 16A / yksivaihe 3,0kW / 230V / 50Hz / 60Hz / 16A / kolmivaihe
Paino:	125kg
Mitat (p/l/k):	1310mm / 400mm / 1200mm
Ajomekanismi / nopeus:	Sähkö / 0-23m/min / perässä vedettävä malli
Teräshiekan kulutus:	10 - 75 g/m ²
Puhallettavat pinnat:	Teräs / betoni / kivi / asfaltti

Optiot:

Pölynpoistolaitteet:	BDC-1330 / -LP / -LPP
Muut tarvikkeet:	10m imuletku, magneettikeräilijä, sinkohiekat

PINTAKÄSITTELY

LATTIASINKOUS



Blastrac lattiasinko 1-8DPS55

Tuotekuvaus:

- Suljettu kiertonen pölytön lattiasinkous kytkettynä Blastracin pölynpoistolaitteistoon
- Käyttäjäturvallinen ohauskeskus
- Sähkösäädinvarustettu lattiasinko
- Suurtehosinko ammattikäyttöön
- Helppokäyttöinen, liikuteltava ja kevyt lattiasinko

Tekniset ominaisuudet:

Puhallusleveys:	203mm
Puhallusteho:	Jopa 80m ² /h betonilattiaa
Moottori:	5,5kW / 400V / 50Hz / 60Hz / 16A / kolmivaihe
Paino:	154kg
Mitat (p/l/k):	1310mm / 400mm / 1200mm
Ajomekanismi / nopeus:	Sähkö / 0-23m/min / perässä vedettävä malli
Teräshiekan kulutus:	10 - 75 g/m ²
Puhallettavat pinnat:	Teräs / betoni / kivi / asfaltti

Optiot:

Pölynpoistolaitteet:	BDC-1330LP / -LPP / BDC-3140LP / -LLP
Muut tarvikkeet:	10m imuletku, magneettikeräilijä, sinkohiekat

PINTAKÄSITTELY

LATTIASINKOUS



Blastrac lattiasinko 1-10DPS75

Tuotekuvaus:

- Suljettu kiertoinen pölytön lattiasinkous kytkettynä Blastracin pölynpoistolaitteistoon
- Käyttäjäturvallinen ohauskeskus
- Sähkömoottoriajolla varustettu lattiasinko
- Suurtehosinko ammattikäyttöön
- Helppokäyttöinen, liikuteltava ja kevyt lattiasinko

Tekniset ominaisuudet:

Puhallusleveys:	254mm
Puhallusteho:	Jopa 130m ² /h betonilattiaa
Moottori:	7,5kW / 230V / 50Hz / 60Hz / 16A / kolmivaihe 7,5kW / 400V / 50Hz / 60Hz / 16A / kolmivaihe
Paino:	211kg
Mitat (p/l/k):	1590mm / 400mm / 1020mm
Ajomekanismi / nopeus:	Sähkö / 0,5-30m/min / perässä vedettävä malli
Teräshiekan kulutus:	10 - 75 g/m ²
Puhallettavat pinnat:	Teräs / betoni / kivi / asfaltti

Optiot:

Pölynpoistolaitteet:	BDC-3140LP / -LLP
Muut tarvikkeet:	10m imuletku, magneettikeräilijä, sinkohiekat

PINTAKÄSITTELY

LATTIASINKOUS



Blastrac lattiasinko 1-10DS

Tuotekuvaus:

- Suljettu kiertoinen pölytön lattiasinkous kytkettynä Blastracin pölynpoistolaitteistoon
- Käyttäjäturvallinen ohajuskeskus
- Sähkömoottoriajolla varustettu lattiasinko
- Suurtehosinko ammattikäyttöön
- Helppokäyttöinen ja liikuteltava suurten pintojen lattiasinko

Tekniset ominaisuudet:

Puhallusleveys:	254mm
Puhallusteho:	Jopa 200m ² /h betonilattiaa
Moottori:	11kW / 400V / 50Hz / 60Hz / 32A / kolmivaihe
Paino:	325kg
Mitat (p/l/k):	1880mm / 400mm / 1060mm
Ajomekanismi / nopeus:	Sähkö / 0,5-25m/min / perässä vedettävä malli
Teräshiekan kulutus:	10 - 75 g/m ²
Puhallettavat pinnat:	Teräs / betoni / kivi / asfaltti

Optiot:

Pölynpoistolaitteet:	BDC-66
Muut tarvikkeet:	15m imuletku, magneettikeräilijä, sinkohiekat

PINTAKÄSITTELY

LATTIASINKOUS



Blastrac lattiasinko 1-15DS

Tuotekuvaus:

- Suljettu kiertoinen pölytön lattiasinkous kytkettynä Blastracin pölynpoistolaitteistoon
- Käyttäjystävällinen ohauskeskus
- Sähkämoottorijolla varustettu lattiasinko
- Suurtehosinko ammattikäyttöön
- Helppokäyttöinen ja liikuteltava suurten pintojen lattiasinko

Tekniset ominaisuudet:

Puhallusleveys:	380mm
Puhallusteho:	Jopa 250m ² /h betonilattiaa
Moottori:	15kW / 400V / 50Hz / 60Hz / 63A / kolmivaihe
Paino:	450kg
Mitat (p/l/k):	1800mm / 5700mm / 1200mm
Ajomekanismi / nopeus:	Sähkö / 0,5-25m/min / perässä vedettävä malli
Teräshiekan kulutus:	10 - 75 g/m ²
Puhallettavat pinnat:	Teräs / betoni / kivi / asfaltti

Optiot:

Pölynpoistolaitteet:	BDC-66 / BDC-99
Muut tarvikkeet:	20m imuletku, magneettikeräilijä, sinkohiekat

PINTAKÄSITTELY

LATTIASINKOUS



Blastrac lattiasinko 1-7D

Tuotekuvaus:

- Suljettu kiertoinen pölytön lattiasinkous kytkettynä Blastracin pölynpoistolaitteistoon
- Monikäyttöinen kytkettävissä verkkovirtaan 230V / 110V
- Puhdistus jopa 50mm seinästä
- Markkinoiden pienikokoisin perässä käveltävä lattiasinko
- Helppokäyttöinen, liikuteltava ja kevyt lattiasinko

Tekniset ominaisuudet:

Puhallusleveys:	203mm
Puhallusteho:	Jopa 20m ² /h betonilattiaa
Moottori:	2,4kW / 110V / 50Hz / 16A / yksi vaihe 2,4kW / 230V / 50Hz / 16A / yksi vaihe
Paino:	48kg
Mitat (p/l/k):	1040mm / 310mm / 980mm
Ajomekanismi / nopeus:	Manuaalinen / x / työnnettävä malli
Teräshiekan kulutus:	5 - 75 g/m ²
Puhallettavat pinnat:	Teräs / betoni / kivi

Optiot:

Pölynpoistolaitteet:	BDC-1220 / BDC-1330
Muut tarvikkeet:	10m imuletku, magneettikeräilijä, sinkohiekat

PINTAKÄSITTELY

LATTIASINKOUS



Blastrac lattiasinko 1-8DPF40

Tuotekuvaus:

- Suljettu kiertoinen pölytön lattiasinkous kytkettynä Blastracin pölynpoistolaitteistoon
- Suurtehosinko ammattikäyttöön
- Puhdistus myös seinien läheltä
- Blastrac isompi versio perässä käveltävistä lattiasingoista
- Helppokäyttöinen, liikuteltava ja kevyt lattiasinko

Tekniset ominaisuudet:

Puhallusleveys:	203mm
Puhallusteho:	Jopa 70m ² /h betonilattiaa
Moottori:	4,0kW / 400V / 50Hz / 60Hz / 16A / kolmivaihe
Paino:	122kg
Mitat (p/l/k):	1100mm / 370mm / 1030mm
Ajomekanismi / nopeus:	Sähkö / 0,5 - 23m/min / työnnettävä malli
Teräshiekan kulutus:	10 - 75 g/m ²
Puhallettavat pinnat:	Teräs / betoni / kivi / asfaltti

Optiot:

Pölynpoistolaitteet:	BDC-1330 / -LP / -LLP / BDC-3140LP / -LLP
Muut tarvikkeet:	10m imuletku, magneettikeräilijä, sinkohiekat